



Betongpontonen har stor stabilitet och bärighet, vilket gör den lämplig för mindre utsatta lägen. Den tillverkas i olika längder och bredder. Betongpontoner sammankopplas med wire och gummikoppel eller med hopgjutningskoppel.

Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger en lång livslängd.

Förberedd för installation av el och vatten.

Teknisk data

Bredd utan fenderlist	2,4 m	3,0 m	4,0 m
Längd	10 m, 12,5 m, 15,0 m	10 m, 12,5 m, 15,0 m	10 m, 12,5 m, 15,0 m
Bredd med fenderlist	2,7 m	3,3 m	4,3 m
Höjd	0,95 m	0,95 m	0,95 m
Vikt	9,5, 12,5, 14,5 ton	12, 15, 18 ton	16, 20, 24 ton
Fribord	ca 0,5 m	ca 0,5 m	ca 0,5 m
Bärighet	10, 13, 16 ton	15, 18,5, 22 ton	22, 27,5, 33 ton

Betong/Exponeringsklass C35/45 SK 11, VCT 0,45, LP PK V / X0-XC4-XS2-XD2-XF2-XA1

Armering Nps 50, B500BT

Cellplast 65Kpa

Ingjutningsgods Varmförzinkat

Fenderlist 95*145 mm impregnerat

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Andra dimensioner kan erbjudas på begäran.