



Vågdämparen har mycket stor stabilitet och bärighet, vilket gör den lämplig för utsatta lägen. Den tillverkas i olika längder och bredder. Vågdämpare sammankopplas med wire och gummikoppel eller med hopgjutningskoppel.

Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger en lång livslängd. Vågdämparen är försedd med förlängda långsidor, så kallade vingar.

Förberedd för installation av el och vatten.

Teknisk data

Bredd utan fenderlist	3,0 m	4,0 m
Längd	12,5 m, 15,0 m	12,5 m, 15,0 m
Bredd med fenderlist	3,3 m	4,3 m
Höjd	1,8 m	1,8 m
Vikt	25, 30 ton	32, 38 ton
Fribord	ca 0,6 m	ca 0,6 m
Bärighet	24, 29 ton	33, 39 ton
Betong/Exponeringsklass	C35/45 SK 11, VCT 0,45, LP PK V / X0-XC4-XS2-XD2-XF2-XA1	
Armering	Nps 50, B500BT	
Cellplast	65Kpa	
Ingjutningsgods	Varmförzinkat	
Fenderlist	95*145 mm impregnerat	
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Andra dimensioner kan erbjudas på begäran.		